



Spesifikasjon

Lyngdal - Begrensninger for losoppdrag, Skagerrak losoldermannskap

1 Hensikt

Sikre lik forståelse og underbygge instruks *LOS 09.7 Begrensninger ved bording* og instruks *LOS 09.6 Uvanlige losoppdrag* slik at losing av fartøyer inn til/ut fra Lyngdal i Vest Agder utføres på en sikker og god måte.

2 Detaljert beskrivelse av

2.1 Hva

Sette norm for krav og begrensninger som gjelder for losing av fartøyer inn til/ut fra Lyngdal i Vest Agder, og eventuelle vilkår for å utføre losing utover fastlagte begrensninger. Ved losoppdrag der nedenfor nevnte parametre antas å overskrides skal oppdraget betraktes som et "uvanlig losoppdrag".

2.2 Hvem

Spesifikasjonen gjelder for losoldermann, losformann, loser og losformidlere ansatt i Kystverket.

2.3 Hvordan

Generelle fartøysbegrensninger

Maksimum LOA: 250 m

Maksimum dyptgående: 15,0 m

Maksimum bredde: 40 m

Fartøysbegrensninger ved den enkelte kai

Kai	Maks dyptgående	Mrk
Norcargo	10,5 m	
Makrell-laget	8,40 m – 6,20 m	
Hausvik betongkai	8,65 m	Maks LOA 100m
Opplagsplasser		

Krav til bruk av taubåt

Fartøyer med LOA 125 – 150 m skal benytte taubåt med minimum 15 TBP.

Fartøyer med LOA > 150 m skal benytte to taubåter, hvorav 1 taubåt skal ha traktorkapasitet eller tilsvarende og minimum 30 TBP.

Baugthrunder, eller forbedrede styreegenskaper, som etter losens faglige skjønn har tilstrekkelig kapasitet, kan erstatte taubåt.

Siktbegrensninger

For fartøyer med dyptgående > 9,0 m, og/eller LOA > 150 m, kreves 1,0 nm sikt ved inn- og utseiling.

3 Ansvar og myndighet

Losoldermann

- er godkjenner av denne spesifikasjonen
- kan gi fravik fra denne spesifikasjonen



KYSTVERKET

Lostjenesten drift

Godkjent av: Losoldermann

Utsteder/eier: Seniorrådgiver

Rasmussen, Vibeke

Rasmussen, Vibeke

Kontrollert:

Godkjent

Versjon:

Rasmussen, Vibeke

04.09.2019

3.0

Spesifikasjon

Side:

2 av 2

Lyngdal - Begrensninger for losoppdrag, Skagerrak losoldermannskap

Stab for økonomi- og virksomhetsstyring

- utøver kontroll på denne spesifikasjonen

QA/HMS-koordinator

- er utsteder/eier av denne spesifikasjonen

4 Begreper og forkortelser

5 Referanser og vedlegg

6 Endringslogg

250117: Mindre ortografiske endringer

280819: Påført maks LOA 100m Hausvik betongkai